

FORMA

STUC DECORATIV DE FOND PENTRU INTERIOARE

seria 340

DESCRIERE

FORMA este un stuc de fond formulat în mod special pentru decorarea suprafețelor interioare. Cu aplicare ușoară, utilizabil cu diverse tehnici și instrumente de lucru, permite rezultate estetice diversificate, bi și tridimensionale. Datorită structurii produsului FORMA, în funcție de tehnica de aplicare utilizată se pot obține decorațiuni prețioase și originale.

Utilizarea de FORMA și de ROXIDAN, finisaj decorativ cu efect oxidat, permite realizarea cu ușurință a unor efecte de actualitate și căutate. Cu rapiditate se pot recrea suprafețe foarte realiste sau abstracte, fără limite, care nu mai sunt legate de materia însăși, ci de estetica dorită.

FORMA este de asemenea o bază optimă de plecare pentru realizarea unor declinări decorative diversificate cu toate finisajele decorative.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips-carton.
- Straturi vechi de vopsea și finisaje de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Suprafețe din lemn, rumeguș comprimat, compensat și similare.

Suprafețele sunt pregătite în mod adecvat în conformitate cu modalitățile indicate în paragraful 'PREGĂTIREA SUPTULUI'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: Copolimer acrilic în soluție apoasă
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l
- Viscositate : consistență păstoasă
- Uscare (la 25 °C și 65% Umiditate Relativă): la pipăit în 30 min.; se poate aplica stratul de vopsea deasupra după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPTULUI

Suprafețe din tencuială, ghips și ghips-carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar vedeți refacerea și consolidarea cu produse specifice.

- Dacă pe suprafețe există mușcături tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu soluția de tratare COMBAT 333 cod 4810333.

- Îndepărtați, prin periere sau spălare, eventualele eflorescențe de pe părțile exfoliate de vopsea veche. Eliminați complet eventuale straturi de vopsea cu var sau cu tempera.

- Îndepărtați depunerile de pulbere, smog și altele, prin periere.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjirile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110 sau STUCCOFACILE 9560019. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Neteziți cu hârtia de șmirghel stucaturile și peticele;

îndepărtați praful.

- Executați eventuale răzuiți pe tencuială cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150 în funcție de tipul de suport.

- Fixați cu un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent.

- Aplicați produsul FORMA în modalitățile preferate.

- După cel puțin 4 ore procedați la aplicarea finisajului ales. Urmați fișa tehnică aferentă pentru realizarea variantei decorative dorite.

Suprafețe din lemn masiv și compensat:

- Neteziți ușor cu șmirghelul pentru a îndepărta fibrele de lemn în relief.

- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche exfoliate și faceți puțin mai aspre toate suprafețele deja vopsite.

- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.

- Reparați cu stuc sub formă de pastă imperfecțiunile TAMSTUCCO 9400006 sau WALL STUCCO 9100019.

- Aplicați produsul FORMA în modalitățile preferate.

- După cel puțin 4 ore procedați la aplicarea finisajului ales. Urmați fișa tehnică aferentă pentru realizarea variantei decorative dorite.

- Acordați atenție tratării suprafețelor din lemn bogate în tanin cum ar fi castanul, ar putea apărea pete închise la culoare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții pentru ambient și suport:

Temperatura ambientului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditate relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Instrumente: gletieră din oțel inox, spatulă din oțel, pensulă, gletieră plată, spatulă cu pieptene.

- Nr. de straturi: 1; este posibilă aplicarea unui al 2-lea strat.

- Diluare: gata pentru utilizare.

- Modalități de aplicare:

Aplicați produsul FORMA în mod neuniform cu gletiera din oțel inox. Treceți din nou peste suprafața cu instrumentul ales în prealabil (gletieră plată, perie cu pieptene, pensulă cu tampon, spatulă) în funcție de efectul căutat.

Așteptați câteva minute și treceți din nou cu gletiera din inox, compactând suprafața.

Se vor putea realiza astfel suprafețe care caracterizează rezultatul estetic final.

- Curățarea instrumentelor trebuie efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Randament indicativ:

Pentru finisaje cu grosime mică: 0,8-1 kg/mp

Pentru finisaje cu texturare mai mare: 1-1.8 kg/mp.

Este oportun să determinați randamentul efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul este disponibil de culoare albă cu posibilitatea de a fi nuanțat cu Sistemul Tintometric Marcromie.

DEPOZITAREA

FORMA

STUC DECORATIV DE FOND PENTRU INTERIOARE

seria 340

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
FORMA Conține max: 200 g/l VOC

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren. Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Aplicați la interior, pe un fond pregătit în prealabil, unul sau două straturi de FORMA pe bază de copolimer acrilic în dispersie apoasă, specific pentru realizarea unor declinări decorative diversificate cu toate finisajele decorative.
Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.