

GRIMANI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR – PENTRU SUPRAFEȚE MULTIPLE – ASPECT METALIC

seria 024

DESCRIERE

GRIMANI este un finisaj decorativ studiat pentru a acoperi și decora suprafețe multiple din arhitectura contemporană.

GRIMANI este caracterizat printr-o mare flexibilitate și capacitate de aderență. Devine o operă de design modern atât pereții și suprafețele tipice ale locuințelor cât și obiectele complementare decorative cum ar fi: abajurul, etajerele, ramele și mobilierul de dimensiuni mici. Suprafețele revin grație unei texturi elegante ce le-a fost aplicată și unui efect ușor reflectant ce variază de la semilucios la strălucitor în funcție de lumina incidentă. GRIMANI permite obținerea unor numeroase efecte estetice cu mare ușurință la aplicare.

GRIMANI are un conținut foarte redus de compuși volatili și nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați, rezultând un produs specific pentru zugrăvirea interioarelor ce nu necesită perioade lungi de aerisire înainte de a fi locuite din nou.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Conglomerate din lemn, placă de OSB, material comprimat și altele similare. Suporturi din lemn nou sau vopsit în prealabil pregătit în mod adecvat
- Tapet vinilic pentru pereți, din fibră de sticlă, din fibră de celuloză.

- Piele ecologică, carton și țesături.

- Suporturi metalice.

- Suporturi din PVC.

- tencuieli noi și vechi pe bază de lianți apoși.

- Suprafețe din beton și conglomerate de diverse tipuri minerale cu condiția să fie absorbante.

- Suprafețe din ghips și gipscarton, panouri decorative pentru perete.

- Vopsele vechi pe bază de apă și finisaje de natură organică sau minerale, uscate, compacte, absorbante și coezive.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce riscul de formare a petelor închise, aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTI TANIN cod 3080001/0019 (incolor sau alb).

CARACTERISTICI TEHNICE

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Natura Liantului: Copolimer acrilic în soluție apoasă

- Pigmenți: Metalic perlat

- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l

- Vâscozitate de confecționare : cremă tixotropică

- Uscare (la 25 °C și 65% Umiditate Relativă): la pipăit în 30 min; se poate aplica stratul de vopsea deasupra după 3 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați GRIMANI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- În cazul în care se consideră util este posibil să se utilizeze drept grund DECORFOND 3880019.

(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șlefuiți cu șmirghel pentru a conferi un aspect ușor poros suprafeței.

- Eventual degresați cu un diluant adecvat și curățați suportul.

- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.

- În cazul în care se consideră necesar este posibil să se utilizeze drept grund UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335.

Suprafețe din lemn:

- Șlefuiți cu șmirghel pentru a îndepărta fibrele din lemn în relief.

- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche exfoliată și imprimați un aspect poros tuturor suprafețelor vopsite în prealabil.

- Îndepărtați o eventuală rășină prezentă cu un diluant adecvat.

- Chituiți imperfecțiunile utilizând ipsos sintetic. Șlefuiți stucaturile cu șmirghel și eliminați praful rezultat.

- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.

Suprafețe din metal feros:

- Eliminați aschiile de laminare neaderente perfect prin curățare mecanică. Asportare mediante pulizia meccanica o manuale le scaglie di laminazioni non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine.

- Asportare eventuali strati di vecchia pitture poco aderenti

GRIMANI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR – PENTRU SUPRAFEȚE MULTIPLE – ASPECT METALIC

seria 024

e carteggiare tutta la superficie.

- degresați suportul cu un diluant adecvat.
- Eliminați orice urmă de pulbere sau murdărie.
- Aplicați, pe un grund perfect uscat, MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, sau ca alternativă 2 straturi de vopsea antirugină SATURNO serie 191.
- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, drișcă inox.
- Nr straturi: 1-2 în funcție de efectul dorit.
- Diluare: gata de utilizare, diluabil până la 20% cu apă în funcție de efectul estetic dorit.
- Modalități de aplicare: pentru a realiza efecte Jacquard, Kilim, Moiré și Cachemire consultați paletarul de culori 55045.
- Imediat după utilizare efectuați curățarea instrumentelor cu apă.
- Randament orientativ:
Pentru efecte cu un strat 6-8 mp/l la lucrarea finisată considerând suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție.
Pentru efecte cu două straturi 4-6 mp/l la lucrarea finisată considerând suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție.
Pentru efecte cu două straturi bicolore 5-7 mq/l la lucrarea finisată considerând suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție.
Este oportun să determinați randamentul efectiv printr-o probă preliminară pe suport specific.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunile de bază Peltro (0270), Zecchino (0195), Bianco (0019) ce pot fi folosite și ca nuanțe gata de utilizare.
Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: vopsele cu efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
GRIMANI conține max: 5 g/l COV

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interior - aspect metalic - poate fi aplicat pe diverse suprafețe.
Aplicați GRIMANI serie 024, pe suprafețe pregătite în prealabil, ținând cont de numărul de straturi și gradul de absorbție al suportului și de efectul estetic dorit.
Furnizarea și punerea în operă a materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.