

SBIANCANTE PER LEGNO

GEL CU ACȚIUNE DE ÎNVIORARE PE BAZĂ DE APĂ

cod 1110000

DESCRIERE

SBIANCANTE PER LEGNO - ÎNĂLBITOR PER LEGNO este un produs sub formă de gel, formulat în mod special pentru curățarea și eliminarea petelor de pe învelișurilor din lemn peste care nu s-a aplicat altă vopsea, care au suferit agresiunile intemperiiilor.

Formula sa de gel, gata pentru utilizare, asigură o acțiune rapidă și penetrantă, elimină griul, petele și murdăria fără a altera structura lemnului, fără a decolora esențele lemnoase.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil pe:

- Suprafețe și obiecte la exterior din lemn cum ar fi mese, bănci, scaune, panouri, chioșcuri, glastre de flori, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumică: 1,05±0,05 kg/l la 20 °C
- Culoare: transparent
- Aspect: gel
- Miros: caracteristic
- pH=3
- Agitați înainte de utilizare. Nu diluați.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Asigurați-vă că suprafața din lemn este brută, fără finisaje. Dacă este necesar, îndepărtați urmele acestora cu produsul SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014 și eventual șlefuiți cu un abraziv fin.

Aplicați din abundență produsul ÎNĂLBITOR PENTRU LEMN cu pensula, în sensul fibrelor lemnului, cu o acțiune mecanică de frecare.

Lăsați să acționeze timp de 10-15 minute. Eventual frecați cu o perie cu perii tari pentru a optimiza acțiunea de curățare. Clătiți cu apă din abundență.

Repețați aplicarea pe suprafețe foarte înnegrite.

Când suprafața este curată, aplicați protecția aleasă.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și ale suportului:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- Instrumente: pensulă.

- Diluare: gata de utilizare.

- Nr. de straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la curățarea completă a suprafeței.

- Curățarea instrumentelor se face cu apă după utilizare.

- Randament indicativ: 4-6 mp/l în funcție de murdărie și absorbția lemnului.

Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv, pentru a determina consumul.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/CE

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren. Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

SBIANCANTE PER LEGNO - NĂLBITOR PENTRU LEMN cod 111000, regenerant pentru suprafețe din lemn, pe bază de apă.

Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.