

4PROTECTION

PRODUS DECORATIV PROTECTOR PENTRU INTERIOARE

Seria 321

DESCRIERE

4PROTECTION este ideal pentru a proteja, în spațiile interioare, suprafețele absorbante de diverse tipuri, care ar putea fi deteriorate în timpul utilizării cotidiene.

Creează o barieră foarte subțire, reversibilă, nefilmogenă, protectoare, rezistentă la operațiile obișnuite de curățare și spălare, care nu dăunează efectului estetic, fiind plăcută la vedere și la atingere.

Exploatarea sinergia componentelor fluorocarbonice și parafinice, conferă suprafețelor o bună rezistență la o multitudine de substanțe hidro și oleo solubile. Combate depunerile de murdărie grasă și limitează formarea de mușcături și alge.

Se poate aplica pe o varietate de suprafețe, de diverse tipuri, cu condiția ca acestea să fie compacte, absorbante și uscate.

Prin prestațiile sale se dovedește a fi potrivit pentru protecția și decorarea suprafețelor verticale ale băilor și bucătărilor.

Forma cremoasă permite o utilizare ușoară și eficientă a produsului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil pe:

- Finisaje decorative de natură minerală
- Finisaje decorative de natură organică
- Vopsele pe bază de apă
- Materiale pietroase, calcaroase, marmure, pietre naturale sau imitații de piatră.
- Cărămizi aparente.
- Suprafețe din beton.

Aplicarea pe suprafețele deosebit de opace schimbă aspectul estetic al acestora.

Pentru curățarea suprafețelor utilizați o lavetă textilă uscată.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Dispersie apoasă de ceruri cu modificare fluorocarbonică.

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

-Vâscozitatea de fabricație: pastă cremoasă.

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la atingere 30 minute , totală după 4 ore.

-Prestațiile optime de hidro-oleo rezistență se ating în mod normal după 5 zile de la aplicare.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pentru toate suprafețele :

Înainte de a aplica produsul 4PROTECTION asigurați-vă că suprafețele sunt compacte, fără iregularități și uscate.

Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste finisaje organice cu grosime redusă, așteptați cel puțin 24 de ore de la aplicarea finisajului înainte de a aplica stratul protectiv 4PROTECTION.

Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste marmură sau produse similare, de natură minerală, așteptați cel puțin 48 de ore de la aplicarea finisajului înainte de a aplica stratul protectiv 4PROTECTION.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condițiile mediului și ale suportului:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Instrumente: Pensulă, lavetă din lână sau textilă

- Diluție: gata de utilizare

- Nr. straturi: 1-2 straturi în funcție de gradul de saturație dorit.

- Produsul se usucă în 4 ore, suprafețele tratate trebuie să fie protejate de apă timp de cel puțin 12 ore.

- Nr. straturi: cel puțin 1 strat. Un eventual strat suplimentar trebuie aplicat în maxim 4 ore de la prima aplicare.

- Modalități de aplicare:

Întindeți un strat subțire de 4PROTECTION utilizând o pensulă sau o lavetă.

Atunci când suprafața decorată cu 4PROTECTION este uscată la atingere, efectuați lustruirea cu ajutorul unei lavete.

Suprafețele pot fi lustruite atât manual, cât și cu ajutorul unui șlefuitor rotoorbital dotat cu bonetă corespunzătoare din lână.

- Randament indicativ: este puternic influențat de tipul de finisaj sau de materialul care trebuie acoperit. Pentru suprafețele netede cu grad mediu de absorbție se acoperă maxim 15 mp/l pe strat.

- Curățarea instrumentelor de lucru se efectuează cu apă, imediat după utilizare.

- Pentru întreținerea și curățarea suprafețelor tratate cu 4PROTECTION utilizați o lavetă textilă sau din microfibră, uscată sau umezită cu apă, în funcție de tipul de curățare.

Suprafețele prezintă o bună rezistență la o mare varietate de substanțe utilizate în mod obișnuit în cadrul casnic.

Este o bună regulă să îndepărtați cât mai repede substanțele agresive și să spălați suprafețele cu apă, pentru a evita contactul prelungit cu acestea.

Pentru a îndepărta murdăria deosebit de rezistentă se poate utiliza apă și detergent universal pentru suprafețe.

Nu utilizați produse dezincrustante, puternic alcaline sau acide, deoarece acestea ar putea compromite suprafața acoperită cu 4PROTECTION.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor, neutru (0001).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

4PROTECTION

PRODUS DECORATIV PROTECTOR PENTRU INTERIOARE

Seria 321

Produsul nu necesită de etichetă de periculozitate în baza normativei în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu legile în vigoare. Norme de igienă și de siguranță: după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce bine și tratați-le ca pe deșeurile speciale. A se păstrata departe de copii. Utilizați produsul în locuri ventilate bine. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de ingerare, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. A nu se arunca resturile în canalizări, în cursurile de apă sau pe sol. Pentru informații ulterioare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Protectiv reversibil nefilmogen pe bază de dispersie apoasă de ceruri cu modificare fluorocarbonică 4PROTECTION seria 321.

Exploatănd sinergia componentelor conferă suprafețelor o bună rezistență la o multitudine de substanțe hidro și oleo solubile, combate depunerile de murdărie grasă și limitează formarea de mușgaiuri și alge.

Randament: se acoperă maxim 15 mp/l pe strat în funcție de absorbția materialului de finisaj.

Furnizarea și aplicarea materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.