

FACCIAVISTA PRO

PROTECTOR CONSOLIDANT PENTRU MATERIALE PIETROASE, TRANSPARENT, INCOLOR, PE BAZĂ DE SILOXANI ȘI ACRILAȚI

cod 0730230

DESCRIERE

FACCIAVISTA PRO este un produs pe bază de rășini acrilice și polisiloxani caracterizat printr-o putere mare de penetrare a suportului și o putere de consolidare care protejează și ferește suportul de dezagregarea diferitelor tipuri de suprafețe minerale.

FACCIAVISTA PRO împiedică atât fărâmițarea progresivă a materialului de construcție, provocată de alternanța îngheț/dezghet, cât și formarea petelor albicioase inestetice provocate de sărurile hidrosolubile din ziduri.

Datorită naturii sale chimice, FACCIAVISTA PRO nu modifică permeabilitatea suportului și înviează nuanța culorii; reacționând cu componenții minerali, acesta creează o zonă hidrofobă care nu permite absorbția apei și, în consecință, apariția sărurilor și eflorescențelor la suprafață.

INDICAȚII DE UTILIZARE

FACCIAVISTA PRO este indicat pentru protecția suprafețelor verticale interioare și exterioare, în orice condiție de expunere climatică și ambientală.

- Poate fi aplicat pe suporturi minerale și pietroase absorbante, suprafețe din beton, beton celular, ciment armat, calcar și gresie, tencuieli și cărămizi aparente.

- Nu poate fi aplicat pe zugrăveli vechi, învelișuri organice și ghips.

- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmură lucioasă, granit).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificați și rășini acrilice

- Solvent: distilați de petrol

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l

- Aspect: lichid transparent

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după circa 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din material pietros sau cărămizi:

- Curățați și ștergeți de praf suprafețele; în prezența patinei de murdărie, cruste superficiale, scorjeli, etc., se recomandă curățarea suportului prin spălare, hidrosablare, microablare sau curățare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode și tipuri de curățare.

- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu COMBAT 222 Detergent 4810222 și cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fișele tehnice respective).

- Pe suportul uscat aplicați 2 straturi de FACCIAVISTA PRO.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă.

- Nr. straturi: 1-2.

- Produs pregătit pentru utilizare; pe suporturi puțin absorbante se recomandă diluarea sa cu 15-20% Diluente Sintetico 5210011.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Diluant Sintetic 5210011 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 2-4 mp/l per strat pe suporturi cu porozitate medie. Este indicată efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

- Protejați (acoperiți) suprafețele din sticlă, ceramică și materiale plastice.

COLORAREA

Produsul este furnizat incolor.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri ferite de umiditate.

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: primeri fixativi (pe bază de solvent): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

FACCIAVISTA PRO Conține max.: 750 g/l VOC

nociv - periculos pentru mediu

-Inflamabil.

-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic

-nociv: poate afecta plămânii în caz de înghițire.

-expunerea la vapori poate provoca uscarea și crăparea pielii.

-inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și vertij.

-nu păstrați în apropierea alimentelor, mâncare pentru animalelor sau băuturilor.

-nu respirați vaporii

-Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare.

-în caz de incendiu utilizați extincătoare cu spumă, pulbere chimică sau CO₂ - nu utilizați apă

-Nu aruncați în mediul înconjurător. Vezi instrucțiunile speciale / fișele informative de siguranță.

-în caz de înghițire, nu provocați vomă: consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

-a nu se lăsa la îndemâna copiilor

-conține: naftă (petr.) grea hidrosulfurată

-Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Consolidant acril-siloxanic hidrofug.

FACCIAVISTA PRO

PROTECTOR CONSOLIDANT PENTRU MATERIALE PIETROASE, TRANSPARENT, INCOLOR, PE BAZĂ DE
SILOXANI ȘI ACRILAȚI

cod 0730230

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică agentul de consolidare siloxanic FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, pe bază de polimeri siloxanici și rășini acrilice dizolvate în solvent, adecvat pentru protecția suprafețelor minerale și materialelor pietroase, cu efect de consolidare pe suporturile fărâmicioase.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.