

# LUNANUOVA

VELATURĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR – EFECT CRISTALE MULTICOLOR

seria 022

## DESCRIERE

LUNANUOVA este un finisaj decorativ acril-xiloxanic transparent îmbogățit cu cristale reflectorizate.

Pentru interior efectul final variază în funcție de produsul de fond utilizat, rezultând foarte potrivită combinația cu vopsea diluabilă în apă sau cu alte finisaje decorative, printre care Colorevivo, Bravocasa, email mural Unimarc, Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Pentru a valorifica cel mai bine efectul în exterior, se recomandă să-l aplicați pe produsele de fond netede sau cu grosime, chiar și în prezența unor suprafețe cu izolație termică "anvelopare", în una din versiunile de culoare indicate în paletarul de culori corespunzător.

Noua formulă pe bază de liant acrilic și componente xiloxanice, asociate unei protecții specifice anti-mucegai - alge, creează un amestec ideal pentru a proteja peretele împotriva mucegaiului și algelor.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat în interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe de ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn, pal, placaj și similare.

Poate fi aplicat în exterior pe:

- Suprafețe tratate cu înveliș termic "cappotto".
- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Zugrăveli și învelișuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful 'PREGĂTIREA SUPORTULUI'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete sau de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic cu modificare siloxanică în emulsie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  kg/l
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafață în 30 min.; superficială în 2 ore.
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A

- Clasificare UNI EN 1062-1: (vopsele pentru exterior)
- .Strălucire EN ISO 2813: clasa G3 (<10, opacă)
- .Grosime peliculă uscată ISO 3233: clasa E2 (50-100 μm)
- .Granulometrie EN ISO 1524: clasa S1 (<100 μm, fină)
- .Grad de permeabilitate la vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: clasa V1 (Sd<0,14 m, ridicat) Sd=0,08 m
- .Grad de permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: clasa W3 (W≤0,1, scăzută)

.Rezistență la fisurare UNI EN 1062-7A: clasa A0 (irelevant)

.Permeabilitate la CO2 UNI EN 1062-6: clasa C0 (irelevant)

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Aplicați un strat de amorsă aleasă în prealabil pentru a realiza efectul dorit.

Aplicați LUNANUOVA conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicațiile sub acțiunea directă a soarelui.
- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după aproximativ 48 ore.

Aplicarea în interior:

- Instrumente de lucru: Pensulă Spalter, pensulă, burete.
- Nr straturi: unul sau mai multe straturi, în funcție de efectul dorit.

- Diluare: cu apă max. 15%.

- Curățarea instrumentelor: cu apă imediat după utilizare.

Modalități de aplicare:

- Aplicați produsul și prelucrați-l direct cu instrumentul de lucru ales.

- Pentru eventualele aplicări cu spatula din plastic, se recomandă să întindeți mai întâi produsul cu pensula.

- Randament indicativ: 12-15 m2/l în funcție de baza decorativă utilizată.

Consumul de material variază semnificativ în funcție de tipul de efect realizat. În cazul lucrărilor de o mai mare amploare se recomandă efectuarea unei probe preliminare.

Aplicarea în exterior:

- Instrumente de lucru : trafalet din lână cu păr mediu, cârpă mototolită

- Diluție : cu apă de la 40 la 50%.

- Nr straturi: unul sau mai multe straturi în funcție de efectul dorit.

- Curățarea instrumentelor: cu apă imediat după utilizare.

Modalități de aplicare:

- Distribuți produsul cu un trafalet îmbibat pe suprafață umedă.

- Efectuați prelucrarea finală în funcție de alegerea făcută:

. cu un trafalet: prelucrați în mod neuniform pentru a obține un efect nuanțat

. cu o cârpă mototolită : lucrați cu cârpa mototolită impregnată ușor cu LUNANUOVA prin mișcări în direcții opuse realizând astfel fațetele îmbogățite cu cristale.

- Randament orientativ:

.15-20 m2/l pentru stratul de aplicat cu trafaletul pe vopsele diluabile în apă netede sau de umplere.

.10-15 m2/l pentru stratul de aplicat cu cârpă mototolită pe finisaje cu grosime

Se recomandă colorarea produsului (vedeți nuanțele

# LUNANUOVA

VELATURĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR – EFECT CRISTALE MULTICOLOR

seria 022

disponibile în paletarul de culori)

Randamentele sunt variabile în funcție de tipul de suport și prelucrare și raportate la suporturi netede și absorbție medie. Este oportun să determinați randamentul efectiv cu o probă preliminară pe suportul specific.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în nuanțele cu semi acoperire Argint (0070) și Aur (0190).

Culoarea poate fi obținută prin intermediul sistemului colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA Conține max: 200 g/l VOC

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren.

Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare/exterioare - efect cristale multicolor.

Aplicați produsul LUNANUOVA seria 022, pe suprafețe pregătite în prealabil, în numărul de straturi și în cantitățile determinate de absorbția suportului și de efectul estetic dorit.

Furnizarea și aplicarea materialului € ..... pe mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*