

# MARCONOL PLASTIC-OIL

ULEI PROTECTOR PENTRU SUPRAFEȚE EXTERIOARE/INTERIOARE DE LEMN

cod 5320020

## DESCRIERE

MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de o culoare ușor gălbuie, ideală pentru protejarea și renovarea oricărui produs din lemn situat la exterior sau la interior. Îmbunătățește nuanțele de culoare ale lemnului fără a masca nervurile acestuia. Poate fi utilizat în locul uleiului de in pur, de care se diferențiază printr-o rapiditate mai mare de uscare și o duritate superficială mai mare. Utilizat în mod regulat, acesta împiedică formarea crăpăturilor și menține integritatea lemnului.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn opacizat în timp, la exterior și interior, tratat anterior cu produse pe bază de solvent sau apă.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: uleiuri vegetale și rășini alchidice.
- Masa volumică UNI 8910:  $0,89 \pm 0,05$  kg/l
- Aspect: lichid transparente de culoare ușor gălbuie
- Punct de inflamabilitate: 21-55°C
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 2 ore, totală după 12 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Spălați suportul cu detergenți și clătiți cu multă apă.
- Suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie uscate și să nu prezinte urme de praf sau grăsimi.
- Șmirgluiți ușor suprafața după care aplicați MARCONOL PLASTIC OIL.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, cârpă.
- Nr. straturi: 1
- Produsul este pregătit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 10 % Acquaragia 5200010.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Modalități de aplicare:  
Aplicați produsul cu pensula, evitând acumularea produsului, distribuindu-l pe suprafață cu o cârpă.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 15-17 mp/l per strat pe lemn cu grad mediu de absorbție.

## COLORAREA

-----

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006.

-inflamabil.

-a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

-nu respirați vaporii.

-utilizați îmbrăcăminte de protecție și mănuși adecvate.

-În caz de înghițire consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

-Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare.

-utilizați doar în locuri bine ventilate.

Conține: 2-butanonoxim- Poate provoca o reacție alergică.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

-----

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*